

Montage handleiding Eames Aluminium Group onderdelen:

1.1 Wielen en voetjes aluminium group stoelen:

Tegenwoordig zijn er ook wielen en voetjes voor harde vloeren te krijgen.

Dit is sterk aan te bevelen bij b.v. gietvloeren, hout of plavuizen, het spaart uw kostbare vloer!

Wielen van de Eames Aluminium Group model EA 117 of 119 zijn eenvoudig te verwijderen.

De stoel op de zijkant te leggen, 2 tenen van de kruisvoet aan de grond te drukken en de wielen door krachtig trekken verwijderen.

Vervolgens de nieuwe wielen stevig erin drukken.

De stoel rechtop te zetten en even in de stoel gaan zitten zodat alle wielen goed "vastklikken".

Bij voetjes van de modellen EA 107/108/116/124 volgt u dezelfde werkwijze maar is het veelal nodig b.v. een waterpomptang te gebruiken op de oude voetjes te verwijderen.

Ook werkt het wrikken met een schroevendraaier tussen voetje en het aluminium vaak afdoende.

Denk erom dat u het aluminium niet raakt met de tang, het kan krassen veroorzaken in het zachte aluminium.

1.2 Gasveer Eames aluminium group stoelen:

Met een rubber hamer kunt u de stervoet los tikken/slaan. Veelal is daar behoorlijk kracht voor nodig en is het belangrijk de tikken te verdelen over de 5 tenen.

Soms is het gebruik van een moker en een beschermklosje (hout, rubber) nodig om hem krachtig los te slaan.

Nadat de stervoet is verwijderd legt u de stoel op de zijkant en draait/trekt u de kapotte gasveer met een tang los uit het zwarte kantelmechanisme onder de zitting. De gasveer is conisch dus het beste is om hem krachtig heen en weer te draaien en er eventueel wat smeermiddel ertussen te laten lopen.

Mocht dit erg moeilijk gaan dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

We kunnen u dan een aantal tips geven waardoor het wel zal lukken.

Nadat de gasveer los is steekt u de nieuwe gasveer in het kantelmechanisme en duwt u hem stevig vast. Daarna plaatst u de stoel weer op de stervoet. Vervolgens neemt u plaats in de stoel.

Door uw lichaamsgewicht en gebruik van de gasveer zal de gasveer weer stevig vast gaan zitten.

1.3 Kantelmechanisme Eames aluminium group stoelen:

Bij het vervangen van het kantelmechanisme is eigenlijk speciaal gereedschap nodig maar u kunt ook een balkje gebruiken.

Hierbij is dus enige handigheid vereist.

Het gaat erom dat u de 2 zijprofielen, onder de stoel, gelijkmatig op de juiste afstand houdt. Gebruik dus een balkje dat een fractie langer is dan de afstand tussen beide profielen en sla deze er klem tussen.

Vervolgens kunt u de 4 schroeven voorzichtig losdraaien waardoor de zitting loskomt van het kantelmechanisme.

Om het kantelmechanisme van de gasveer te scheiden kunt u de instructies volgen in paragraaf 1.2. Veelal is het raadzaam, bij de EA 117 en 119, ook gelijk de gasveer te vervangen want die krijgt u er vaak niet uit zonder het loopvlak (stalen gedeelte dat in en uit het patroon schuift) te beschadigen.

Mocht u deze werkzaamheden door ons willen laten uitvoeren dan kan dat tegen kostprijs. Hiervoor dient u een afspraak te maken per email.